

Bedrukte tape

Bedrukte tape is veel meer dan gewoon plakband; het geeft je verpakking een persoonlijk karakter. Om jouw uiting op de tape te drukken, gebruiken wij standaard een cilinder met een repeterend drukgebied. Hou bij een volvlak ontwerp rekening dat er +/- 1 mm onbedrukt (cliché aansluiting) ontstaat, daar waar het ontwerp wordt herhaald.

Zorg dat je bestand voldoet aan de onderstaande punten:

- PMS kleuren (maximaal 3 PMS-kleuren*):
- Fonts omgezet naar lettercontouren
- Het bestand dient opgebouwd te zijn uit vectoren
- Houd het ontwerp eenvoudig, vermijd rasters en gebruik geen lijnen onder 0,5 pt (1 punt voor diapositief lijnen)
- Tekst mag niet kleiner zijn dan 8 pt (Hanteer voor sierletters 16 punt).
- Hou bij een volvlak ontwerp rekening dat er +/- 1 mm onbedrukt (cliché aansluiting) ontstaat.

PVC en PP Hotmelt

- 50 mm x 175 mm
- 50 mm x 195 mm
- 50 mm x 232 mm
- 50 mm x 263 mm
- 50 mm x 293 mm
- 50 mm x 356 mm
- 50 mm x 395 mm
- 50 mm x 465 mm
- 50 mm x 495 mm

Voorbeelden van drukgebieden:

Met één uiting
(positieve bedrukking)



Met repeterende uitingingen
(positieve bedrukking)



EASYPRINT*
opmerkelijk

EASYPRINT*
opmerkelijk

cliché-aansluiting

Formaat met diapositief (volvlak) bedrukking alleen mogelijk bij PVC, let op de cliché aansluiting bij volvlak

* **Let op:** Gebruik in je ontwerp alleen volle kleuren, gebruik dus geen verlooptinten en percentages van een kleur.